



پاکت ساز پرکن پیوسته افقی (سری EXD-180)		EXD-180S (ایستاده)	EXD-180SZ (ایستاده زیپ دار)	EXD-180SC1/2 (ایستاده درب دار وسط / کچ)
عملکرد دستگاه و پارامترهای بسته بندی	نوع پاکت	ایستاده/ساده	ایستاده زیپ دار/ایستاده/ساده	ایستاده/درب دار (وسط و کچ)/ساده
	نوع فیلم مصرفی	انواع فیلم های لمینیت شده		
	حداقل سایز پاکت	110*90 میلیمتر	110*90 میلیمتر	110*90 میلیمتر
	حداکثر سایز پاکت	250*180 میلیمتر	250*180 میلیمتر	250*180 میلیمتر
	حجم محصول	1000 میلی لیتر	1000 میلی لیتر	1000 میلی لیتر
	سرعت دستگاه	40 الی 60 پاکت در دقیقه	40 الی 60 پاکت در دقیقه	40 الی 60 پاکت در دقیقه
	تعداد ایستگاه پرکن	2	2	2
	امکانات استاندارد	No bag- No fill, تاریخ زن (Cold Emboss), نوار نقاله خروجی محصول		
	امکانات قابل سفارش	Aseptic Device , Antistatic , CIP , Anti – Dropping Filling		
شرایط	برق مورد نیاز	8 کیلو وات	9 کیلو وات	9 کیلو وات
	هوای مورد نیاز	300 لیتر در دقیقه	300 لیتر در دقیقه	300 لیتر در دقیقه
	دمای محیط	-10°C تا +55°C		
	رطوبت نسبی	ماکزیمم 85%		
	اطلاعات الکتریکی	380 وات / 50 هرتز (قابل تغییر به سفارش)		
مشخصات دستگاه	ابعاد دستگاه (ارتفاع*عرض*طول)	6000*1100*1500 میلیمتر	6600*1100*1500 میلیمتر	6600*1100*1500 میلیمتر
	وزن دستگاه	2000 Kg	2100 Kg	2100 Kg